

Das Handling der Tri-Clamp Verschraubung 3C ist einfach: Die zwei flanschähnlichen Anschlussstücke werden aneinander gepresst und mit einer Verschlussklemme miteinander verbunden. Ein Dichtring zwischen den Anschlussstücken sorgt dabei für die sichere Abdichtung. So entsteht eine glatte, formschlüssige Verbindung, die über die Flügelmutter der Verschlussklemme jederzeit schnell und einfach gelöst oder verschlossen werden kann.

Der Tri-Clamp-Anschluss kann mit einer Schlauchverschraubung 1+, 1A oder 1C, einer Rohrverschraubung 2N oder einem Außengewinde kombiniert werden.

Hinweis

Bitte bei der Bestellung unbedingt Flanschinnendurchmesser angeben! Für eine vollständige, funktionierende Tri-Clamp-Verbindung benötigen Sie immer zwei Tri-Clamp-Flansche, eine Flanschabdeckdichtung und eine Klammer. Damit sich die beiden Flansche miteinander verbinden lassen und sich keine störenden Toträume bilden, in denen sich z.B. Partikel sammeln könnten, ist es unabdingbar, dass beide Flanschteile identisch sind (Innen- & Außendurchmesser) und auch eine dementsprechende Dichtung verwendet wird. Daher sollte immer zusätzlich zum Flanschdurchmesser, auch der Innendurchmesser angegeben werden.